2025/12/08 02:22 1/2 Git Server

Inhaltsverzeichnis

Git Server	
Bestehende IP Adresse abfragen	
Static IP Adresse einrichten	
Installieren unter Dehian	5

Last	
update: 2021/03/29	start:linux:git-server:installieren https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/doku.php?id=start:linux:git-server:installieren&rev=1617036224
18:43	

2025/12/08 02:22 1/4 Git Server

Git Server

Diese Anleitung beschreibt wie man ein Git-Server auf einem Ubuntu (Deabian) Linux System einrichtet und installiert. Alle Kommandos oder Befehle werden im Terminal eingegeben und es wir root Rechte vorausgesetzt.

Bestehende IP Adresse abfragen

```
# Netzwerkkarten anzeigen (Ubuntu)
ifconfig -a
```

Ausgabe Beispiel Ubuntu

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
      inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
      inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
      loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
      RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
      TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
venet0: flags=211<UP,BROADCAST,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP> mtu 1500
      inet 127.0.0.2 netmask 255.255.255.255 broadcast 0.0.0.0
destination 127.0.0.2
      (UNSPEC)
      RX packets 3591649 bytes 4930223690 (4.5 GiB)
      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
      TX packets 1924771 bytes 166284908 (158.5 MiB)
      TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
venet0:0: flags=211<UP,BROADCAST,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP> mtu 1500
      inet 185.245.96.84 netmask 255.255.255 broadcast 185.245.96.84
destination 185.245.96.84
      (UNSPEC)
```

```
Ausgabe Beispiel Debian
```

ip add

```
1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

Netzwerkkarten anzeigen (Debian)

```
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: enp2s0f0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 gdisc mg master
vmbr0 state UP group default glen 1000
   link/ether b8:83:03:54:8d:54 brd ff:ff:ff:ff:ff
3: enp2s0f1: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 gdisc mg state UP
group default glen 1000
   link/ether b8:83:03:54:8d:55 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::ba83:3ff:fe54:8d55/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
4: vmbr0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
group default glen 1000
   link/ether b8:83:03:54:8d:54 brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.167/24 brd 192.168.1.255 scope global vmbr0
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::ba83:3ff:fe54:8d54/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
```

Static IP Adresse einrichten

Ein statische IP Adresse lässt sich auf verschiedene Weise einrichten.

- 1. Festlegen der IP Adresse auf dem DHCP Server mittels MAC Adresse. Beispiel
- 2. Einstellen der Adresse direkt auf der Netzwerkkarte. Beispiel

```
# Einstellen der IP Adresse über die Interface Konfigurationsdatei.
# Zu finden unter /etc/network
cd /etc/network
# Datei editieren, nano ist der texteditor
nano interfaces
# In diese Date lässt sich nun der Netzwerkkarte eine IP Adresse zuordnen.
# Hier ein Beispiel, Ip adresse wird vom DHCP gesetzt
auto enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# Ändern wir nun als statische Adresse ein.
auto enp0s3
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.250.99
    netmask 255,255,255.0
    network 192.168.1.1
    broadcast 192.168.255.255
    gateway 192.168.1.1
```

2025/12/08 02:22 3/4 Git Server

```
# Die Netzwerkkarte erhält die IP 192.168.250.99

# Jetzt muss das die Konfiguration durch Neustarten des Netzwerkdienstes eingelesen werden.
systemctl restart networking
```

Eine Anleitung für die Netzwerkeinstellungen unter Debian 10.

Installieren unter Debian

Die Einrichtungsanleitung wurde aus der Originalanleitung von git-scm.com entnommen und auf Debian angepasst.

Bevor wir mit der Installation beginnen können **müssen noch die User**, die auf den Git-Server Zugriff haben sollen, **eingerichtet werden**.

```
# User für Git-Server einrichten. Über SSH
# Der neue user heisst 'git' ink Passwort
adduser git
# Die 'git' Identität annehmen, git Userpasswort muss eingegeben werden.
su git
# In User Verzeichnis wechseln
cd
# Ausgeben in welchem Ordner man sich befindet.
# Sollte /home/git anzeigen.
bwq
# Ordner für die Autorisierungs-Keys erstellen.
# In diesen werden die Public-Keys der User abgespeichert, die Zugriff auf
den Git-Server haben sollen.
mkdir .ssh
# Ordner Zugriffsberechtigungen setzen
chmod 700 .ssh
# Datei erstellen in der die Keys gespeichert werden.
touch .ssh/authorized keys
# Rechte der Datei so setzen, dass nur der Admin (root) diese ändern kann
chmod 600 .ssh/authorized keys
```



Im Ordner .ssh der sich nun unter /home/git befindet, befindet sich die Datei *authorized_keys*. In diese können dann beliebig viele Public-Keys anderer User angefügt 18:43

werden. Auf diesem Weg können sich auch andere Benutzer am Git-Server anmelden. Vorausgesetzt diese kennen das Login Passwort des Users 'git'. Folgendes Beispiel ergänzt die Public-Keys der Benutzer john, josie und jessica in der Datei authorized keys. (cat Befehl)



cat /tmp/id_rsa.john.pub >> ~/.ssh/authorized keys cat /tmp/id_rsa.josie.pub >> ~/.ssh/authorized_keys cat /tmp/id rsa.jessica.pub >> ~/.ssh/authorized keys

From:

https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/ - Bücher & Dokumente

Permanent link:

https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/doku.php?id=start:linux:git-server:installieren&rev=1617036224

Last update: 2021/03/29 18:43

