Inhaltsverzeichnis

Terminalbefehl: lsblk 1

Terminalbefehl: lsblk

xxx

```
# Befehl lsblk
lsblk

# Ausgabe Beispiel
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                   8:0    0  12.8T  0 disk
└─sda1                                8:1    0  12.8T  0 part  /media/raid
sdb                                   8:16   0   7.3T  0 disk
├─sdb1                                8:17   0   128M  0 part
└─sdb2                                8:18   0   7.3T  0 part
sdc                                   8:32   0 465.8G  0 disk
├─sdc1                                8:33   0   731M  0 part  /boot
├─sdc2                                8:34   0     1K  0 part
└─sdc5                                8:37   0   465G  0 part
  ├─MicroserverGen10--vg-root   253:0    0 464.1G  0 lvm   /
  └─MicroserverGen10--vg-swap_1 253:1    0   976M  0 lvm
    └─cryptswap1                253:2    0 975.5M  0 crypt [SWAP]
sdd                                   8:48   0   7.3T  0 disk
├─sdd1                                8:49   0   128M  0 part
└─sdd2                                8:50   0   7.3T  0 part
sde                                   8:64   0   7.3T  0 disk
├─sde1                                8:65   0   128M  0 part
└─sde2                                8:66   0   7.3T  0 part
```

From:
https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/ - **Bücher & Dokumente**

Permanent link:
https://jmz-elektronik.ch/dokuwiki/doku.php?id=start:linux:lsblk:start&rev=1559088890

Last update: **2019/05/29 02:14**